K.L.D.

A EXPLOSIÓN



@kalydon.arg @kld.arg

KALYDON TOOLS
DISTRIBUYE CALIDAD



KLDDE4E1

Cortadora multifuncion - desma/cortac/ motos/bordeadora

Motor de 2 tiempos · Cilindrada: 52 cc · Tanque de 1.2 L · Velocidad: 9.500 rpm.
Tipo de Carburador:: Diafragma · Combustible nafta y aceite Mezcla = 25:1.
Arranque MANUAL · Peso: 10 kg.
Funciones: Podador de altura, Cortacerco.
Desmalezadora, y Motosierra.



KLDMFB

Motor fuera de borda 2t/52cc/1.47kw 7500rpm

Potencia: 1.47 kW · Cilindrada: 52 cc.
Motor 2 tiempos refrigerado por aire.
Velocidad: 7.500 rpm.
Tanque de 1 L · Plástico reforzado.
Arranque MANUAL por polea retráctil.
Ø de la hélice: 180 mm.
Largo del eje: 76 cm.
Peso aprox.: 7.9 kg.



KLDDE52

Desmalezadora explosión 2 tiempos 1650w 52cc

Cilindrada: 52 cc
Potencia: 2,2 HP - 7500 RPM
Capacidad del tanque: 1200 ml
Peso: 5,9 kg

INCLUYE:
Arnés.
Carretel manual.
Cuchilla metálica de 3 puntas.
Recipiente para mezcla.
Kit de herramientas.
Rollo tanza extra.

MOTOR DE 2 TIEMPOS

EDICION NARANJA





KLDDE55

Desmalezadora 52cc barral ensamblable

Cilindradas: 52 cc.
Potencia: 2.2 HP.
Capacidad del tanque: 1200 ml
Peso: 7.6 Kg.
INCLUYE:
Arnés. Carretel manual.
Cuchilla metálica de 3 puntas.
Recipiente para mezcla.
Kit de herramientas.
Rollo tanza extra.
Anteojos. Guantes.







KLDDE42

Desmalezadora explosión 4 tiempos 42cc barral 2 tramos

Motor: 4 tiempos – 42 cc
Potencia: 7500 RPM
Barral: 2 tramos
Peso: 8 kg
Accesorios incluidos:
1 arnés 1 cuchilla metálica de 3 puntas
1 carretel de tanza manual
1 rollo de tanza extra



KLDDC54

Desmalezadora carrito 52cc

Cilindrada 52 cc
Potencia 2.2Hp - 7500 rpm
Capacidad del tanque 1200 ml
Peso 12,4 kgs
Incluye:1 Arnes
1 Carrete manual
1 Cuchilla metálica de 3 puntas
1 Recipiente para preparar la mezcla
1 Kit de herramientas



KLDMBWP20

Motobomba a explosión 50mm 5.5 Hp 26kg

Motor naftero de 4 tiempos. Potencia: 6.5 HP.
Capacidad de elevación: 23 m.
Capacidad de succión: 7 m. Caudal máximo:
30.000 L/hs. Diámetro de conexión 2 in.
Funciona para extraer
Agua limpia o Turbia.



KLDMBWP30

Motobomba a explosión 80mm 6.5 Hp 30kg

Motor naftero de 4 tiempos. Potencia: 7 HP.
Velocidad: 3.600 rpm. Capacidad de elevación: 28 m.
Capacidad de succión: 7 m.
Caudal máximo: 60.000 L/hs.
Diámetro de conexión 3 in. Funciona para extraer
Agua Limpia o Turbia.Sensor de bajo nivel de aceite.



KLDGAE3500

Generador electrico nafta 2.8kva-6.5hp 220v

Cilindrada 210 cc · 6.5 HP. 220 V · 50 Hz · Arranque Manual. Monofásico. Potencia máxima de salida 3000 W 3 kVA. Potencia nominal de salida 2800 W 2.8 kVA. factor de potencia 1.0 · Combustible 13.5 L.
Aceite 0.6 Lts (20 W 50). Generador de AC a 220 V (2 enchufes). Peso: 43 Kg. Generador de corriente DC 12 V / 10 amp. Alerta de aceite. AVR (regulador de voltage). Voltímetro AC. Llave térmica para circuito AC Y DC
Arranque manual: 9 a 10 hs de uso continuo [MÁXIMO].



KLDGAE3500E

Generador electrico 2.8 Kva 6.5 Hp 220v arr. Electrico

Tensión nominal 220 V. Frecuencia 50 Hz.
Arranque ELECTRICO Y MANUAL.
Potencia máxima de salida 3000 Watts 3 Kva.
Potencia nominal de salida 2800 Watts 2.8 Kva.
Factor de potencia 1.0. Combustible 13.5 Lts.
Aceite 0.6 Lts (20W50). Generador de AC a 220 V (2 enchufes). Generador de corriente DC 12 V / 10 amp. Alerta de aceite. AVR (regulador de voltage). Voltimetro AC. Llave térmica para circuito. AC Y DC.Arranque manual 9 a 10 hs de uso continuo (MÁXIMO).
Cilindrada 210 cc 6.5 HP. Incluye manual.Peso aproximado 43 Kg.



KLDGAE6KVA

Generador electrico nafta 6kva-13hp 5000/5500 watts

Sistema de encendido eléctrico.
Monofásico. Potencia nominal: 5.000 W.
Potencia máxima: 5.500 W.
2 Salidas: 220 V · 50 Hz Alterna.
Voltímetro incluido. Salida: 12 V de corriente continua para carga de batería. Factor de potencia: 1. Capacidad de tanque: 15 L.
Incluye: Manija y Ruedas.



KLDGAE8KVA

Generador electrico nafta 8kva-15hp

Motor: 4 tiempos refrigerado por aire. Potencia del motor: 15 HP. Arranque: MANUAL y ELÉCTRICO. Válvulas a la cabeza - Monocilindrico. Monofásico.Potencia máxima de salida: 6500 W. Potencia nominal de salida: 5500 W. AVR: Regulador automático de voltaje. Control Oil: Corte automático por bajo nivel de aceite. Medidor de combustible, filtro de aire y bastidor antivibratorio. Capacidad de tanque: 25 L..
Tipo de combustible: Nafta. Autonomía: 10 hs consecutivas por 2 hs de descanso. Consumo aproximado: 1 ½, 2 litros por hora de uso.



KLDGAE10TF

Generador eléctrico 10kva 18hp 380v-220v

380V/220V
Potencia máxima del motor: 18HP
Sistema de arranque: arranque eléctrico (LLAVE)
Alternador: 100% alambre de cobre
Potencia nominal de salida 380V: 9500W
Potencia máxima de salida 380V: 10000W
Con ruedas y manija



KLDGAE10KVA

Generador eléctrico 10kva-20hp 220v-50hz

Sistema de encendido eléctrico. Monofásico. Potencia nominal: 9.500 W. Potencia máxima: 10.500 W. 2 Salidas: 220 V · 50 Hz Alterna. Voltímetro incluido. Salida: 12 V de corriente continua para carga de batería. Factor de potencia: 1. Capacidad de tanque: 15 L. Incluye: Manija y Ruedas.



KLDGAE8TF

Generador electrico 8kva 15hp 220/380 v

Potencia motor: 15 HP. Encendido: Eléctrico/ Manual.
Salida: 220 V · 50 Hz Potencia Nominal: 3.000 W.
Potencia Máxima: 3.300 W. Salida: 380 V · 50 Hz Alterna (2 salidas) Potencia Nominal: 6.000 W.
Potencia Máxima: 6.500 W.
Alternador: Bobinado de cobre.
Salida: 12 V Corriente continua adicional.
Corte por bajo nivel de aceite/ Corte por sobrecarga.
Incluye manija y ruedas.



KLDVIB01

Vibrador a explosión 5.5 HP

Potencia: 5.5 HP.
Frecuencia de vibración: 183~200 hz.
Rendimiento aprox.: 25 m^3/h.
Tipo de arranque: Manual por polea retráctil.
Peso aprox.: 22 kg.

LONCIN



KLDTRIPA38

Tripa para Vibrador a Explosión 6 m · Ø 38 mm

Elimina las burbujas de aire para lograr una mayor compactación. Para continuo y condiciones extremas de trabajo. Ø: 38 mm.
Largo: 6 m.



KLDTRIPA45

Tripa para Vibrador a Explosión 6 m · Ø 45 mm

Elimina las burbujas de aire para lograr una mayor compactación. Para continuo y condiciones extremas de trabajo. Ø: 45 mm.
Largo: 6 m.



KLDHI154

Hidrolavadora a explosión 154 bar/ 7,5 l/m

Potencia 6.5 HP · Caudal 7.5 L/min.
Presión máxima: 154 bar [2.200 PSI]
GPM 2.0 · RPM 3400
Dimensiones: 52×46.5×52.5 cm
Incluye: Boquilla de 0, 15, y de 40°/ Boquillas de baja presión/ Pistola/ Manguera de extensión/ Acoples.



KLDHI186

Hidrolavadora a explosión 220 bar 7 HP

Temperatura: 0-60°C.
Potencia: 7 HP. Max Presión 220 Bar.
Caudal 11 L/min. GPM 2.9.
RPM 3400. Dimensiones 55.2×47.2×55.5 cm
Manguera de alta presión: 8 m
Tamaño de las ruedas: 10 pulgadas
Manguera de entrada de agua: 2 m
Manguera para detergente/químico: 1 m
Pistola pulverizadora de alta presión
Boquillas: 0°, 15°, 25°, 40° y boquilla para detergente/ químicos



KLDES16

Electrosierra 400mm 2000w

Voltaje/Frecuencia: 220V - 50 Hz.
Potencia: 2.000 W.
Espada: 40 cm - 16".
Cadena: Paso 3/8 LP.
Lubricación de cadena automática.
Peso aprox.: 7.5 kg.
Velocidad sin carga: 1200r/min



KLDMO25

Motosierra 300 mm · 25 cc

Motor de 2 tiempos refrigerado · Potencia: 1.5 HP.
Velocidad máxima: 3.300 rpm. Arranque: Polea retráctil.
Longitud de la espada: 12 in · Paso de cadena: 0.375 in.
Capacidad del tanque: 260 ml ·
Capacidad del aceite: 160 ml.
Incluye: Cubre espada/ Lima para afilado/ Llaves allen/
Destornillador/ Sacabujías/ Embudo/
Recipiente plástico.



KLDMO20

Motosierra 500 mm 20" 3.5 Hp 52 cc

Potencia: 2..9 HP · Velocidad: 11.000 rpm.
Motor 2 tiempos refrigerado por aire.
Longitud de la espada: 20 in ·
Tipo de espada: Laminada con piñón.
Arranque MANUAL por polea retráctil
y cebador. Lubricacion de cadena:
Por bomba automática con ajuste
Incluye: Set de llaves Allen/ Sacabujias/
Destornillador/ Lima para afilar/Cubre
Cadena.



KLDMO58

Motosierra 500mm 58cc

Cilindrada: 58 cc · Motor: 2 tiempos refrigerado por aire · Potencia: 3 HP. Longitud de la espada: 50 cm 20 in · Tipo de espada: Laminada con piñón. Arranque: Manual por polea retráctil. Lubricación de cadena: Por bomba automática con ajuste Freno de seguridad · Paso de la cadena: 3.25 kg Sistema anti-vibratorio · Diseño ergonómico · Peso aprox.: 8 kg Incluye: Cubre espada/ Lima para afilado/ Llaves Allen/ Destornillador/ Sacabujias/ Embudo Recipiente Plástico.



KLDHO20

Hoyadoras 3.0hp 9500r 52 cc 120x20cm

Motor a 2 Tiempos. Cilindrada: 52 cc.
Combustible: Mezcla (Nafta y aceite 2T)
Tanque de 1.2 L. Potencia: 1.65 kW.
Velocidad: 6.500~7.000 rpm.
Arranque manual con polea retráctil.
Transmisión con embrague centrifugo automático.
Ø de perforación: 20 cm. Profundad máxima: 100 cm.
Incluye: Recipiente para mezcla de combustible/
Herramienta para el armado.



KLDFU11

Fumigadora explosión 14 lts 42 cc alc 12 mt

Motor a 2 Tiempos. Cilindrada: 43 cc. Combustible: Mezcla (Nafta y aceite 2T) Capacidad del Tanque: 2.1 L.
Potencia: 1.25 kW. Velocidad: 7.000 rpm.
Longitud de descarga: ≥ 12 m.
Arranque manual con polea retráctil.
Incluye: Lanza completa con boquilla/
Abrazaderas/ Recipiente para mezcla
de combustible/ Herramienta para el armado.



KLDSOP25CC

Soplador a Explosión 25 cc

Motor a 2 tiempos. Cilindrada: 25 cc.
Combustible: Mezcla (Nafta y aceite 2T)
Capacidad del tanque: 0.4 L.
Potencia: 0.75 kW. Velocidad: 7.500 rpm.
Velocidad de Aire: 70 m/s.
Caudal de salida: 0.20 m3/s.
Arranque manual con polea retráctil.
Incluye: Lanza completa/ Recipiente
para mezcla de combustible/ Herramienta para el armado.



KLDCK2360

Cortacerco a explosión 22.5 cc Longitud de corte 60 cm

Potencia 0.8 kW. Velocidad: 6.000~7.000 rpm.
Motor de 2 tiempos. Tanque de 500 ml.
Doble hoja. Capacidad de corte: 60 cm.
Proporción de mezcla 25:1
Peso: 7 kg.



KLDHCP01

Calefactor de patio Tipo hongo a gas negro

- Alimentación: gas garrafa (10 kilos)
- Radio máximo de calefacción: 5 a 6 metros aprox.
- Potencia: 11000 Kcal/h
- Ruedas para su fácil traslado
- Altura aproximada: 2,20 mts
- Peso aproximado:13,5 Kilos (sin garrafa)
- No incluye regulador ni manguera.

Color negro/acero



KLDHCH01

Calefactor de patio Tipo hongo a gas acero

Sistema de calentamiento unitario que sirve para calentar el ambiente a su alrededor. _ El calor se intensifica por el diseño del calefactor y calienta el espacio por debajo y alrededor de él. A diferencia de un calentador que usa un ventilador para soplar aire caliente, un calefactor de patio actúa más como el sol y produce calor radiante. _ Este método funciona mejor para espacios al aire libre ya que mantiene el calor en un lugar. Cualquiera que se encuentre incluso a unos 5 a 6 metros de distancia, sentirá su intensidad. - Alimentación: gas garrafa (10 kilos) - Radio máximo de calefacción: 5 a 6 metros aprox. - Potencia: 11000 Kcal/h - Ruedas para su fácil traslado
- Color: Gris grafito - Altura aproximada: 2,20 mts
- Peso aproximado:13,5 Kilos (sin garrafa) - No incluye regulador ni manguera



KLDCA30

Calentador kerosene 24000kcal/hora

- Calefactor a Kerosén/Diesel.
- 220 V · 50 Hz. Potencia: 230 W.
- Potencia calórica: 30 kW · 25.795 Kcal/h.
- Consumo de combustible: 2.4 L/h.
- Capacidad del tanque de combustible 22 L.
- Presión de la bomba: 0.31 bar.
- Caudal de aire: 720 m³/h.



KLDCA45

Calentador kerosene 37000kcal/hora

- Calefactor a Kerosén/Diesel.
- 220 V · 50 Hz. Potencia: 340 W.
- Potencia calórica: 50 kW · 42.992 Kcal/h.
- Consumo de combustible: 4 L/h.
- Capacidad del tanque de combustible 38 L.
- Presión de la bomba: 0.38 bar.
- Caudal de aire: 750 m³/h.



KLDBN4EX

Bidon rojo uso: nafta 4 litros extrachato



KLDBN5

Bidon rojo uso: nafta 5 litros



KLDBN8EX

Bidon rojo uso: nafta 8 litros extrachato



KLDBN10A

Bidon amarillo uso: diesel 10 litros

