K.L.D.

HIDRÁULICAS



@kalydon.arg @kld.arg

KALYDON TOOLS
DISTRIBUYE CALIDAD



KLD1300

Prensa hidráulica 12 toneladas

Tamaño del embalaje: 1230x210x100mmRango de trabajo: 0-700mm
Capacidad: 12 Tn
Mecanismo: Hidraulico
Funciones: Prensa, doblar, moldear, extraer piezas Dimensiones del producto: 134 x 25 x 13 cm. Peso: 38 Kg



KLD1301

Prensa hidráulica 20 toneladas

Tamaño del embalaje: 650x230x250mm.
Rango de trabajo: 0-900mm
Fuerza de presión: 20 Tn
Mecanismo: Hidráulico
Funciones: Prensa, doblar, moldear, extraer piezas
Peso: 40 Kg



KLD1810

Crique baja caja 500 kg t/carro 68cm

Máxima Altura Levantada: 60 cm.
Peso Máximo Soportado: 500 kg.



KLD1805

Crique baja caja telescópico 500 kg 1.8 Mts

Una de las herramientas más fundamentales que necesita estar en todo taller. Este robusto y resistencia crique baja caja tiene una excelente capacidad de elevación de 1000 kgs.
Gracias a este crique usted podrá reemplazar todo tipo de cajas de velocidad sin ningún inconveniente.
Los criques verticales KLD son adecuados para sostener cualquier componente del tren de trasmisión de todo tipo de vehículo.
Máxima altura levantada: 1.8 m.Mínima altura levantada: 1.3 m.
Peso máximo soportado: 500 kg. Incluye Ruedas.



KLD1295

Guinche pluma 2 toneladas

Capacidad de carga: 2000 Kilos Rango altura de trabajo: 0 a 2400 mm Brazo extensible: 1090 a 1950 mm 4 posiciones: 500 - 1000 - 1500 - 2000 Kilos
Incluye cadena para el amarre
6 ruedas reforzadas Manija de bombeo para elevación
Peso aproximado: 85 Kilos



KLD1170

Zorra hidráulica 2. 5 toneladas 55x115 cm

Con unas dimensiones de 55 x 115 cm y una altura de base de 1.15 m, su diseño robusto y funcional la convierte en una opción confiable y eficiente. Fabricada con una estructura de acero resistente y ruedas de poliuretano, esta herramienta garantiza durabilidad y estabilidad. Su peso total es de 90 kg, lo que le aporta una notable solidez, y está equipada con cuatro ruedas para facilitar la maniobrabilidad. La Zorra no es plegable, asegurando un rendimiento constante en condiciones de trabajo exigentes. A



KLD1171

Zorra hidráulica 2.5 Toneladas

Con una capacidad de carga impresionante de 2500 kg. Con un ancho de uñas de 68 cm y un largo de 122 cm, esta zorra hidráulica está diseñada para manejar cargas pesadas con facilidad. La altura mínima de las uñas es de 85 mm, mientras que la altura máxima es de 200 mm, lo que proporciona una gran versatilidad en diferentes situaciones de manejo de carga. Además, las uñas tienen una dimensión de 160 x 60 mm y están revestidas con epoxi para mayor durabilidad. La base de la zorra hidráulica mide 120 cm de alto y 68 cm de ancho, proporcionando una plataforma estable para la carga. El carro está hecho de acero resistente, asegurando su durabilidad y capacidad para soportar el peso máximo de 2500 kg.



KLD1173

Zorra hidráulica eléctrica 1.5 Toneladas 68,5 x 162,4 cm

Capacidad 1.5T
Batería: 2*12V/65Ah libre de mantenimiento
Motor de tracción: 0.75Kw
Cargador interno, longitud total: 1624mm
Ancho de uñas: 685mm
Color amarillo RAL1037



KLD1185

Apilador hidráulico 1.5 Toneladas alt.1.6m

Capacidad: 1,5 toneladas
Altura máxima: 1,6 metros
Peso:175 kg
Medidas: 80cm ancho x 170cm prof x 210 altura
Garantía directa del fabricante



KLD1186

Apilador hidraulico electrico 1.5 Toneladas (peso de apilador: 600 kg)

Capacidad 1.5T. Altura de elevación 3.5m
Cargador interno. Batería libre de mantenimiento 2*12V/100Ah
Tamaño de uñas: 695x1150mm. Color amarillo RAL1037.







KLD435

Banco p/motores 500kg (20kg/a78cm)

El soporte del motor o banco para motores es una herramienta que se utiliza para sostener un motor, mientras se hacen reparaciones al mismo. Al igual que los polipastos que elevan motores, los soportes de motor también tienen particularidades para mantenerlo firme, brazos que lo sostienen y son adecuados para diferentes límites de carga. El motor se monta en brazos de montaje ajustables que se encuentran en la parte superior del soporte. La mayoría de los soportes permiten la rotación del motor 360 grados alrededor, por lo que el mecánico puede acceder a todas las partes del motor más convenientemente.
- Capacidad: 500 Kilos - Plegable, ahorra espacio cuando no está en uso
- Universal, adaptable a todos los tipos de motores - Cabezal torneado con giro 360° - 4 posiciones de traba de seguridad
- Dimensiones 800 x 800 x 750 mm
- Peso aproximado: 25 Kilos



KLD1815

Elevador moto hidraulico 400 kg 68cm

Con Ruedas · 2 Pedales
Altura Máxima: 68 cm.
Peso Máximo: 400 kg.



KLD1820

Expansor hidráulico 10 ton. 15 Piezas

Características: - Capacidad: 4 -10 Toneladas. - Carrera máxima: 137 mm. - Altura máxima 460 mm. Altura mínima 300mm. Expansión máxima: 130mm. - Dimensiones: 730 x 390 x 170 mm. - Incluye Bomba manual, Manguera, Cilindro, Expansor, Cabeza de goma, Base plana, Base "V" 90°, Base esmerilada, Adaptador macho, Tubos varios, maletín y manual. - Peso neto: 28 kg.



KLD1800

Dobladora caño hidráulica 12tn 1/2 a 2"

Para caños con paredes de 2.44 a 4 mm.
6 Conformadores de 1/2, 3/4, 1,
1 1/4, 1 1/2, y 2 pulgadas.
Accionamiento hidráulico. Peso aprox.: 59 kg.



KLD1801

Dobladora caño hidraulica 16tn 1/2 a 3"

para caños con un espesor
mínimo de paredes de 2.7 mm.
Conformadores de 1/2, 3/4, 1,
1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, y 3 pulgadas.
Peso aprox.: 63.5 kg.



KLDBO120

Bomba periferica 1/2 hp 370w 2850 rpm prof.

Voltaje: 220 V. Frecuencia: 50 Hz.
Potencia: 0,37 kW - 1/2 HP.
Diámetro de entrada/sálida: 1" x 1".
Velocidad: n0=2850/min.
Altura manométrica máx.: 23 m.
Succión máx.: 8 m.
Caudal: 35 L/min. Temperatura ambiente máx.: 80° C.
Temperatura agua máx.: 40°C. Aislación: CLASE I.
Peso: 4,9 kg.



KLDBPPF120

Bomba pozo profundo 1/2HP - 1 x 1 pulg

Ideal para reemplazo de bombeador tradicional antiguo.
Voltaje: 220V. Frecuencia: 50 Hz.
Caudal Máx.: 850 l/h.Altura Máx.:50 mts.
Potencia: 0.5 HP - 350 W. Aspiración/Descarga: 3/4".
Diámetro de bomba: 2". Tipo de ailación: Clase I.
Peso: 6 kg.
Incluye: 1 Bomba de pozo.
25 mts de cable.



KLD1220

Crique carrito 2 Toneladas c/maleta profesional

Capacidad: 2 toneladas.
Elevación mínima: 140 mm.
Elevación máxima: 285 mm.



KLD1220KIT

Crique carrito set+camilla/ sopor/tacos

Capacidad: 2 toneladas.
Elevación mínima: 140 mm.
Elevación máxima: 285 mm.
Diseñado para vehículos pequeños y medianos.



KLD1222

Crique hidráulico 3 toneladas (cto/30kg/a49cm)

Capacidad 3T
Altura mínima 140mm
Altura máxima 460mm



3 TON

KLD1222CH

Crique hidráulico 3 toneladas extra chato/a49cm

De diseño extra chato, para 3 toneladas. Medidas:72 largo por 38 ancho (CM). Dotado con ruedas delanteras extra anchas para un mejor desplazamiento, y ruedas traseras de hierro giratoras, que facilitan su ubicación. Para mayor seguridad durante la operación, cuenta con una valvula de seguridad que previene la sobrecarga. Es ideal para utilizar en tiendas o estaciones de servicio. Peso máximo: 3 toneladas Alcance de la elevación: 8,5 cm a 48,5 cm.



3 TON

KLD1282

Crique botella · 5 tn

Altura mínima: 20 cm.
Elevación: 13,5 cm.
Elevación máxima con vástago: 19.8 cm.
Altura total: 38,5 cm.
Válvula de seguridad
Cuerpo de fundición.
Peso aprox.: 5.5 kg.



Crique Botella

KLD1280
2 TN

KLD1281
3 TN

KLD1283
10 TN

KLD1284
16 TN

KLD1285
20 TN

