K.L.D.

NEUMÁTICAS



@kalydon.arg @kld.arg

KALYDON TOOLS
DISTRIBUYE CALIDAD

KLD3060

Aerografo tipo lapiz con accesorios

Boquilla: 0,3 mm.
Consumo de aire: 8~12 L/min.
Máxima presión: 3.5 bar.
Aguja con regulación de caudal progresivo.
2 frascos de vidrio con tapas de 22 cc cada uno.
Manguera de poliuretano de 1.5 m.



KLD3066

Amoladora recta neumatica+ kit 15 accesorios

Velocidad: 25.000 rpm/ Presión de aire: 6, 2 Bar - 90 psi
Consumo de aire: 6 cfm/ Entrada de aire: 1/4
Escape de aire: Trasero
Incluye: Maletín plástico/ Acople rápido/
Boquilla de 1/4 in. Boquilla de 3/8 in.
2 Llaves de ajuste. 5 piedras montadas de 1/4 in.
5 piedras montadas de 3/8 in.



KLDCO12V

Compresor 12 V con Accesorios

Fuente de alimentación: CC 12-13.5 V
Presión máxima de trabajo: 130 PSI (9.3 BAR)
Amperaje: 20 A.
Rango manómetro: 0~130 psi 0~9.3 bar
Tamaño: 16.7×8.5×13.5 cm.
Longitud de cable: 3 m.



KLDINF01

Inflador 220 v - 1.5hp - c/accesorios

Entrega de aire 78 L/min (2.75 cfm).
Potencia: 1.000 W · 220 V · 50 hz.
Corriente Eléctrica 8.33 A.
Tamaño salida de aire 6.35 mm (1/4 NPT).

Incluye: Pistola para inflar con manómetro/ 6 (seis) picos diferentes usos.



KLDEN1606

Engrampadora tapicera

Engrampadora para tapicería. Diseño antibloqueo.
Profunda penetración.- Dirección de escape ajustable.
Presión de trabajo: 60-120psi.
Indicador de la corona: 12,9mm.
Peso: 0.3 kg. Longitud: 6-16mm.
Requisito de aire: 3 cfm - 85 L/m.
Entrada de aire: Npt1/4.
Ancho: 14cm. Largo: 35cm



KLDEN5040

Engrampadora / clavadora neumatica l:6-22mm a:11.2mm

Usa clavos de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 mm.
Usa grampas de 16 a 40 mm de largo (5,7 mm de ancho)
Cap. de carga: 100 clavos/grampas.
Rango longitud clavos: 10 a 50 mm.
Rango longitud grampas: 16 a 40 mm.
Ancho grampas: 5.7 mm. Calibre: 18 G.
Presión de trabajo: 60-100 psi.
Consumo de aire: 0.12 L.
Peso aprox.: 1.9 kg.



KLDMP450

Equipo de pintar profesional 2,5 psi 450 w

Motor: 450 W.
Presión de pulverización: 0.1-0.2 bar.
Tasa de ejecución: 0-60 g/min.
Volumen de aire: 1000 L/min.
Máxima viscosidad: 40 DIN-s.
Capacidad del recipiente: 1000 ml.



KLDMP600

Equipo de Pintar HVLP · 600 W

Potencia de entrada: 600 W.
Voltaje de la red: 230 V.
Frecuencia de la red: 50/60 Hz.
Velocidad: 31000 rpm.
Flujo máx: 1650 ml/min
Capacidad máx. de depósito: 1 L.
Presión de trabajo: 2 - 10 PSI
Peso aprox.: 3,2 kg



KLDMP605

Equipo de Pintar HVLP · 1200 W

- Potencia: 1200 W
- Alimentación: 220 V
- Color: Naranja
- Sistema: HVLP



KLDMP300

Equipo de Pintar · 0.6 HP

Consumo de producto: 0,95 L/min.
Poder cubritivo: 360 m²/h.
Sistema: Airless.
Presión de trabajo recomendada: 300 psi.
Salida en la boquilla: 0.43 mm.
Potencia: 460 W - 0.9 HP.
Peso: 15.5 kg.



KLD3041

Kit aire 5 piezas c/pistola p/pintar gravedad

Pistola pulverizadora
750 ml, Presión de aire: 43-50 Psi
Tamaño de la boquilla: 1.5 mmmEntrada de aire: 1/4
Inflador de neumáticos -Presión de aire: 50-70 Psi
Capacidad: 0-100 Psi, Longitud de la manguera: 400 mm
Entrada de aire: 1/4 Bsp
Pistola de soplar: Presión de aire: 50-70 Psi
Entrada de aire: 1/4
Pistola de limpieza de motor: 900 ml
Presión de operación: 50-70 Psi
Entrada de aire: 1/4, Longitud de boquilla: 250 mm
Manguera de retroceso, Longitud: 5 mts, Diámetro exterior: 8 mm, Diámetro interior: 6 mm, Conexiones: 1/4



KLD3065

Llave impacto neumatico e.1/2 + Kit 16 accesorios

Kit con 10 tubos de impacto: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm. Rotación en vacío 7000 rpm · Torque Max: 310 Nm. Velocidad variable de 4 posiciones · Manguera recomendada 3/8 in. Capacidad bulones 5/8 in · Presión : 6.2 Abr - 90 PSI. Entrada de Aire: 1/4 in · Encastre: 1/2 in. Peso aprox. 2.1 kg. Incluye: Maletín rígido plástico/ Niple de conexión/ Llave Hexagonal/ Envase de aceite (mini lubricador)/Trampa de agua/ Extensión de 5 in (12.5 mm).



KLDCO12

Compresor 12 l - 1/3 hp - 7 bar

230 V · 50 Hz
Potencia: 1/3 HP [250 W].
Tanque de 12 L. Presion 100 psi.
Caudal 0.6 CFM (a 90 psi).
Botón de Encendido/ Apagado.
Acople de conexión rápida.
Botón de reseteo.
Reg. de presión de salida max. 100 psi.
Nivel de potencia acústica: 87 dB.



KLDCO52

Compresor SIN ACEITE 2.5 HP · 50 L

No emplea aceite. Compresor con diseño compacto, liviano y maniobrable. Ideal para el uso en hogares y pequeños talleres. 220 V · 50 Hz. Motor Monocilíndrico. Potencia: 2.5 HP. Tanque de 50 L. Caudal: 236 L/min. Presión: 110 lbs [8 bar]. Peso aprox.: 28 kg. Función de corte y arranque automático. Tanque de fundición pintado al horno.
Doble salida de aire. Válvula de seguridad. Válvula de drenaje.
Regulador de presión con manómetro. Filtro de aire metálico desmontable. Manija ergonómica y ruedas para transportar.



KLDCO25K

Compresor 25 lts 2.5 Hp 220v con kit aire

220 V · 50 Hz.
Potencia: 2.5 HP.
Tanque de 25 L. Caudal: 210 L/min.
Presión: 110 lbs. Velocidad: 2.800 rpm.
Peso: 24 kg. Incluye: Pistola para sopletear/
Inflador con manómetro/
Manguera espiralada.



KLDCO50

Compresor 50 lts 2.5 Hp 220 v

220 V · 50 Hz.Potencia: 2.5 HP.
Tanque de 50 L. Caudal: 210 L/min.
Presión: 110 lbs.
Velocidad: 2.800 rpm.
Peso: 36 kg.
No incluye kit de aire.



KLDCO50K

Compresor 50 L · 2.5 HP con Kit de Aire

220 V · 50 Hz. Potencia: 2.5 HP.
Tanque de 50 L. Caudal: 210 L/min.
Presión: 110 lbs. Velocidad: 2.800 rpm.
Peso: 36 kg. Incluye: Pistola para sopletear/
Inflador con manómetro/
Manguera espiralada.



KLDCO90

Compresor 100 lts 2.5 Hp 220 v

220 V · Monofásico. Motor monocilíndrico.
Potencia: 2.5 HP. Tanque de 100 L.
Caudal de aire: 206 L/min.
Presión: 115 lbs · 8 bar.
Peso aprox.: 47 kg.
Doble salida de aire.



KLDCO100

Compresor 100 lts 3.0 Hp bicilindrico

Motor bicilíndrico en V a correa
220 V · Monofásico. Potencia: 3 HP.
Tanque de 100 L. Caudal de aire: 302 L/min.
Presión: 115 lbs · 8 bar.
Peso aprox.: 60 kg.
Incluye: Botella de aceite de 300 ml.



KLDCO102

Compresor 100 L · 4 HP (Motor bicilíndrico)

220 V · Monofásico. Motor bicilíndrico en V.
Potencia: 4 HP. Tanque de 100 L.
Caudal de aire: 360 L/min.
Presión: 115 lbs · 8 bar. Peso aprox.: 40 kg.
Función de corte y arranque automático.
Doble salida de aire. Protector térmico.
Valvula de seguridad. Valvula de drenaje.
Incluye: Botella de aceite de 300 ml.



KLDCO150

Compresor 150 L - 3.0 HP Bicilíndrico

Motor: Bicilindrico en V a correa
Potencia: 3.0 HP.
Caudal de aire: 302 L/min.
Capacidad de tanque: 150 L.
Tensión: 220 V. Frecuencia: 50 Hz.
Presión: 125 lbs (8 bar). Revoluciones: 2.800 rpm.
Peso aproximado: 110 kg.



KLDCO250T

Compresor 250 L · 5.5 HP (Bicilíndrico trifásico)

380 V · Trifásico. Motor biciíndrico en V a correa.
Potencia: 5.5 HP · Tanque de 250 L. Caudal: 260 L/min.
Presión de aire: 125 lbs (8 bar) · Peso aprox.: 150 kg.
Función de corte y arranque automático
para mayor comodidad/ Tanque de fundición
pintado al horno/ Doble salida de aire/Válvula de seguridad/
Válvula de drenaje/ Regulador de presión con manómetro/
Filtros de aire plástico desmontables con roscas metálicas/
Manijas y ruedas para transportar/ Incluye 4 botellas
de aceite con 300 ml c/u.



KLDCO300T

Compresor 300 lts 7.0 Hp tricilindrico trifásico

Compresor trifásico de alto rendimiento para uso industrial. Ideal para Talleres de pintura, Talleres Mecánicos, Gomerias, Lavaderos. 380 V · Trifásico. Motor: Tricilindrico a correa.
Potencia: 7 HP. Tanque de 300 L. Caudal: 633 L/min. Presión de aire: 125 lbs [8 Bar]. Velocidad: 1.050 rpm. Peso aprox.: 160 kg.Función de corte y arranque automático para mayor comodidad/ Tanque de fundición con pintura al horno/ Doble salida de aire/ Válvula de seguridad/ Válvula de drenaje/ Regulador de presión con manómetro/ Filtros de aire plástico con roscas metálicas/ Manijas y ruedas para el traslado/ Incluye 4 botellas de aceite con 300 ml c/u.



KLDCO500T

Compresor 500 lts 7.5 Hp tricilindrico trifásico

Compresor trifásico de alto rendimiento para uso industrial. Ideal para Talleres de pintura, Talleres Mecánicos, Gomerias, Lavaderos, etc. 380 V · Trifásico. Motor: Tricilindrico a correa. Potencia: 7.5 HP [5.5 kW]. Tanque de 500 L. Caudal de aire: 2.900 L/min. Presión: 125 lbs [8 Bar]. Nivel de potencia acústica: 80 dB. Peso aprox.: 63 kg. Función de corte y arranque automático para mayor comodidad/ Tanque de fundición con pintura al horno/ Doble salida de aire/ Válvula de seguridad/ Válvula de drenaje/ Regulador de presión con manómetro/ Filtros de aire plástico desmontablescon roscas metálicas/ Manijas y ruedas para el traslado.Incluye 4 botellas de aceite con 300 ml c/u.



KLDMP170

Compresor con aerógrafo

Características:Capacidad: 1 Litro Potencia: 170 watts Caudal: 65 L/min. Presión máxima de trabajo: 50 Psi / 3.5 Bar. Voltaje: 220 V. Usos generales hobbista, bricolaje: Pulverización de pinturas al agua y tintas con mediana viscosidad.



KLD3098

Martillo neumático c/ acc

- Impactos por minutos: 4500 Ipm
- Consumo de aire: 140 l/m - Entrada de aire: 1/4
- Presión de aire: 90 Psi - Incluye 4 cinceles
- Peso aproximado: 1 Kilo

El Martillo Neumático es una herramienta de perforación por aire comprimido. Trabaja sobre superficies horizontales o verticales, en cuyo caso la forma se adapta para que un solo operario pueda aplicar la fuerza necesaria.

